



Wykaz pomieszczeń			
Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. m ²	Posadzka
1.	Warsztat podręczny	37,90	Beton
2.	Magazynki podręczne	38,00	Beton
3.	Warsztat	19,30	Beton
4.	Korytarz	3,90	Beton
5.	Warsztat	13,32	Beton
6.	Warsztat	37,90	Beton
7.	Kuźnia	36,50	Beton
8.	Akumulatorownia	26,26	terakota
RAZEM m²		213,08	

ŚCIANY ISTNIEJĄCE WARSTWY

- Ściana zewnętrzna **S-1** - od 30 cm do góry - gr. 42-45 cm
 - farba olejna do 2,00 m,
 - 1-2 cm - tynk cem.-wapienny
 - 30 cm - beton komórkowy
 - 10 cm styropian
 - tynk strukturalny na siatce a włókna szklanego.
- Ściana zewnętrzna **S-1** - od podadzki do 30 cm - gr. 37-40cm
 - farba olejna do 2,00 m,
 - 1-2 cm - tynk cem.-wapienny
 - 30 cm - beton komórkowy
 - 5 cm - wełna mineralna
 - tynk z żywicy na siatce a włókna szklanego.
- Ściana wewnętrzna **S-2** - gr. 12-16 cm
 - lamperia z farby olejnej do 2,00 m
 - 1-2,5 cm - tynk cem.- wapienny
 - 12 cm - cegła ceramiczna
 - 1-2,5 cm - tynk cem. wapienny
 - lamperia z farby olejnej
- Ściana wewnętrzna **S-3** - gr. 13 cm
 - lamperia z farby olejnej
 - 1-1,5 cm - tynk cem. wapienny
 - 10 cm - pustak żużlobetonowy
 - 1-1,5 cm - tynk cem. wapienny.
 - lamperia z farby olejnej
- Ściana wewnętrzna **S-4** - gr. 26-27 cm
 - lamperia z farby olejnej
 - 1-1,5 cm - tynk cem. wapienny
 - 24 cm - bloczek z betonu komórkowego
 - 1-1,5 cm - tynk cem. wapienny.
 - lamperia z farby olejnej

Inwentaryzacja - rzut parteru

- Część obiektu przeznaczona do przebudowy na szatnie i węzeł sanitarny.
- ⊙ Okna pcv gr. 60 mm z wkładem o 2 szybach.

NAZWA	Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa wewnętrzna pomieszczeń warsztatowo-magazynowych na szatnie i węzeł sanitarny.		
Adres	Zielona Góra ul. Zjednoczenia 110 A Dz. nr 26/1		
Tytuł rys.	Inwentaryzacja rzut parteru	Skala	Data :
		1 : 100	31.08.2018
Opracował	inż. Bogdan Szewczyk upr.13 / 81 / ZG		Nr rys 2