



"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 110 a
65-120 Zielona Góra
Polska
Sekcja ds. Zamówień Publicznych

Telefon: 68 4519 342-307
Fax: 68 4519 340
e-mail: zamowienia@zwik.zgora.pl
<http://www.zwik.zgora.pl>

Załącznik nr 3 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO POJAZDU DOSTAWCZEGO TYPU FURGON-BRYGADOWY

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

FZ.261.40.2025

Opis techniczny wymaganych parametrów jakościowych
DANE TECHNICZNE
Silnik diesel min.4 cylindrowy z normą emisji spalin min. EURO VI
Liczba miejsc – 7, fotel kierowcy + ławka podwójna w pierwszym rzędzie. W drugim rzędzie – 4 miejsca, z czujnikami zajętych miejsc
Minimalna moc silnika spalinowego- 160 KM
Rok produkcji – fabrycznie nowy 2025
Pojemność silnika cm ³ - min. 2500, max. 3500
DMC 3,5 tony, masa całkowita zespołu pojazdów 7 t.
Tapicerka – ciemna, fotele materiałowe z pokrowcami skóropodobnymi
Kolor biały
Pojemność zbiornika paliwa ltr min. 80, max. 100
Pojemność zbiornika adblue ltr min. 20
Napęd osi tylnej, koła pojedyncze
Rozstaw osi – mm- min. 3500, max. 3600
Długość całkowita – mm- min. 6000, max. 6200
Opony wielosezonowe min. R16 C
Kolumna kierownicy regulowana
Radio cyfrowe + zestaw głośnomówiący + bluetooth + sterowanie przy kierownicy
Klimatyzacja
Min. dwie poduszki powietrzne
Fotel kierowcy amortyzowany z podparciem lędźwi
Światła do jazdy dziennej
Światła przeciwmgielne przednie z doświetlaniem zakrętów
Pełne światła w technologii LED (dienne, mijania, drogowe, przeciwmgielne)
Dwa kluczyki z pilotem zamka centralnego



Tempomat
System wspomagający układ kierowniczy
Hak holowniczy z wiązką
Z tyłu fala świetlna dobrana do szerokości pojazdu zamontowana na skraju dachu
Z przodu pojazdu belka ostrzegawcza pomarańczowa typu LED z białym podświetleniem i napisem WODOCIĄGI
System ostrzegający o zmęczeniu kierowcy
Systemy ABS + hamulce tarczowe, ESP
System automatycznego hamowania awaryjnego
Oświetlenie - LED w przestrzeni ładunkowej
Tylne czujniki parkowania + kamera
Koło zapasowe pełnowymiarowe pod podwoziem
ZABUDOWA
Przegroda stała (z szybą lub bez) za drugim rzędem foteli, haczyk na ubrania. Zabudowa grodzi wyposażona we wnękę pod siedziskiem, umożliwiającą przewożenie długich elementów otwór wysokości do 350mm i szerokości 1200mm przy podłodze
Wyłożenie podłogi płytą antypoślizgową, ścian bocznych płytą PCV grubości 4 mm, zabudowa nadkoli nakładkami z tworzywa lub sklejk, wszystkie szczeliny przy podłodze wypełnić masą uszczelniającą. Przestrzeń ładunkową pojazdu wyposażyć w wentylację grawitacyjną dach/podłoga
Podłoga kabiny osobowej wyłożona materiałem łatwo zmywalnym. Podsufitka tapicerowana. Kabina osobowa z pełnym wyłożeniem ścian panelami np. z ABSu
Drzwi tylne dwuskrzydłowe pełne blaszane otwierane o kąt 270 ° z zamkiem. Zabudowa drzwi tylnych płytą aluminiową. Na jednej stronie kącik czystości – kanister 10ltr, dozownik mydła i uchwyt na ręcznik papierowy w rolce
Zabudowa ściany grodzi w regał z półkami, szufladami i pojemnikami kuwetami na armaturę wod- kan. Od dołu: - próg modułu w formie szyny transportowej do zabezpieczania ładunku na podłodze - rama modułu w formie szyny transportowej - strona lewa grodzi układ – korpus z szufladami trzy wysokości frontów 1x100mm, 1x140mm, 1x200mm wyłożone matą dodatkowo wyposażone w kpl. przestawnych przegród. Szuflady ryglowane obustronnie za pomocą zamków. Z uwagi na masę należy użyć frontów z ABSu lub kompozytu. - strona prawa grodzi układ – moduł z 3 szufladami wyposażonymi w mobilne boxy typu CASE, wysokość boxów 1x100mm, 1x140mm, 1x200mm. Nad szufladami mają być półki 2 szt. z wysuwnymi boxami, 3 kuwety większe i 8 mniejszych. Na górze nad półkami z kuwetami dwie półki przestawne przegrody, z wysokim uchylnym alufrontem i matą na spodzie. Na ścianach pojazdu strona lewa i prawa zamocować listwy w dwóch rzędach do mocowania ładunku. Zestaw min. 4 pasów o długości 3 m z napinaczem.



“Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 110 a
65-120 Zielona Góra
Polska
Sekcja ds. Zamówień Publicznych

Telefon: 68 4519 342-307
Fax: 68 4519 340
e-mail: zamowienia@zwik.zgora.pl
<http://www.zwik.zgora.pl>

Pod dachem na ścianie lewej/prawej zestaw przestawnych haków transportowo ładunkowych (możliwość zaczepienia np. drabiny)
Oświetlenie w części ładunkowej 3 punkty światła włączane z wyłącznika na tylnym słupku.
Dodatkowe oświetlenie robocze /halogen LED doświetlający teren za pojazdem, włączane z wyłącznika na tylnym słupku
Drzwi boczne prawe przeszklone przesuwne manualne, przeszklenie także w ścianie przeciwległej
Uchwyty do mocowania ładunków w podłodze
Wyposażenie: gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka samochodowa, dywaniki gumowe w I i II rzędzie korytkowe z rantem, klucz do kół i dedykowany podnośnik do masy pojazdu
WARUNKI DODATKOWE
Rejestrator pracy zgodny z eksploatowanym systemem zarządzania flotą ADDsecure
Dostawa samochodu na bazę ZWiK w Zielonej Górze
Gwarancja min. 24 miesiące licząc od protokolarnego przekazania pojazdu. Koszty przeglądów gwarancyjnych pokrywa Wykonawca
Po uzyskaniu upoważnień od zamawiającego pojazd ma być: zarejestrowany w wydziale komunikacji, opłaty pokrywa wykonawca
Homologacja na pojazd skompletowany po zmianach przed rejestracją pojazdu