



ROK ZAŁOŻENIA: 1875

“Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 110 a
65-120 Zielona Góra
Polska
Sekcja ds. Zamówień Publicznych

Telefon: 68 4519 342-307

Fax: 68 4519 340

e-mail: zamowienia@zwik.zgora.pl<http://www.zwik.zgora.pl>**Załącznik nr 3 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia****DOSTAWA MINIKOPARKKI Z PRZYCZEPĄ LAWETĄ I MŁOTEM KUJĄCYM**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

FZ.261.27.2026

Opis techniczny wymaganych parametrów jakościowych zestawu
MINIKOPARKA
fabrycznie nowa, rok produkcji 2025/2026
silnik wysokoprężny, chłodzony cieczą o mocy nie mniejszej niż 20 KM i pojemności nie mniej niż 1 Ltr. Moment obrotowy min. 70Nm
deklaracja zgodności CE
prędkość przejazdu min. 2 km/h niski bieg oraz min. 4 km/h wysoki bieg
układ napędowy jazdy hydrauliczny wielotłoczkowy
poziom emisji spalin norma STAGE V lub wyższa
licznik motogodzin pracy
kabina zamknięta/przeszklona, szyby z szkła hartowanego, regulowany fotel z pasem bezpieczeństwa, spełniająca standardy ROPS, TOPS z ogrzewaniem i wentylacją, skrzynka z narzędziami do obsługi codziennej
kabina wyposażona w 2 lusterka zewnętrzne +wycieraczka szyby przedniej ze spryskiwaczem
wysokość z kabiną 2400-2550 mm, szerokość gąsienic gumowych min. 300 mm
lampa ostrzegawcza LED, dodatkowe oświetlenie na dachu kabiny
masa eksploatacyjna/operacyjna min. 2400 max. 2550 kg
szerokość podwozia min.1500mm, długość podwozia min. 1900mm
układ elektryczny 12 V
lemiesz rozkładany z zabezpieczeniem cylindra lemiesza
głębokość kopania min. 2700 mm, max. 3000 mm
maksymalna wysokość załadunku min. 2900 mm
szybkozłącze mechaniczne na ramieniu koparkowym do wymiany łyżki, linia pod młot
układ hydrauliczny typu LS wykrywający obciążenie automatyczne dopasowanie wydatku przepływu i ciśnienia
pompa tłoczkowa o wydajności min.50l/min i ciśnieniu 250 barów, układ hydrauliczny o pojemności min 30 ltr.
zestaw 3 łyżek 250÷300, 400÷600 + skarpowa 1000 mm hydraulicznie uchylana (mniejsze z zębami, skarpowa – lemiesz)
wyłącznik prądu poza kabiną operatora
zbiornik paliwa min. 25 ltr



“Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 110 a
65-120 Zielona Góra
Polska

Telefon: 68 4519 342-307

Fax: 68 4519 340

e-mail: zamowienia@zwik.zgora.pl

<http://www.zwik.zgora.pl>

Sekcja ds. Zamówień Publicznych

osłona cylindra podnoszenia wysięgnika
proste opisy w kabinie operatora w języku polskim
smarownica z tubą smaru, zestaw podstawowych narzędzi
maszyna po przeglądzie zerowym z wyposażeniem : apteczka, gaśnica, trójkąt
maszyna z zerowym obrotem
PRZYCZEPA
pryczepa transportowa o DMC do 3500 kg / ładowność min. 2400 max. 2700 kg, zaczep kulowy, podłoga wykonana ze sklejki wodoodpornej z dwoma pasami min 450mm szerokości z blachy ryflowanej umieszczona pod ślad wjazdu gaśnic
oś podwójna - hamowana, najazdy podnoszone do góry z podporami, montowane na stojąco – regulowane po szerokości, uchwyty do mocowania ładunku spawane do ramy, koła obręcze stalowe z oponami klasy C + koło zapasowe
długość ładunkowa zew. max. 3500 mm, szerokość max. 1800mm, wysokość burt max. 200mm
Podpora pod łyżkę wyłożona aluminium ryflowanym, koło podporowe, fartuchy przeciwbłotne, kliny najazdowe, skrzynia plastikowa na pasy transportowe
WYPOSAŻENIE DODATKOWE - MŁOT
młot hydrauliczny waga min.130kg do kucia z dwoma grotami: szpicak i przecinak, przewody hydrauliczne, butla z gazem, zestaw do uzupełniania gazu (manometr +przewód), montaż i uruchomienie